

Номер схемы	Материал трубопровода	Назна чение	Температура теплоносителя, °С	Марка компенсатора	DN, мм	Компенсирую щая способность	Этажн ость	Примечание
13	сталь	СО	105	Dek Multilayer, KCO-P/2	15-50	(-40/+10)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
14	сталь	СО	105	Dek Multilayer, KCO-P/2	65-200	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
15	сталь	ГВС	75	Dek Multilayer, KCO-P/2	15-50	(-40/+10)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
16	сталь	ГВС	75	Dek Multilayer, KCO-P/2	65-200	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
17	сталь	СО	105	Dek Multilayer, KCO-P/2	15-50	(-40/+10)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
18	сталь	СО	105	Dek Multilayer, KCO-P/2	65-200	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
19	сталь	ГВС	75	Dek Multilayer, KCO-P/2	15-50	(-40/+10)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
20	сталь	ГВС	75	Dek Multilayer, KCO-P/2	65-200	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
21	армированная PPR	СО	90	KCO Plast	15-50	(-45/+5)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
22	армированная PPR	СО	90	KCO Plast	65	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
23	армированная PPR	ГВС	75	KCO Plast	15-50	(-45/+5)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
24	армированная PPR	ГВС	75	KCO Plast	65	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
25	армированная PPR	СО	90	KCO Plast	15-50	(-45/+5)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
26	армированная PPR	СО	90	KCO Plast	65	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
27	армированная PPR	ГВС	75	KCO Plast	15-50	(-45/+5)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
28	армированная PPR	ГВС	75	KCO Plast	65	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
29	PPR	ХВС	20	KCO Plast	15-50	(-45/+5)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
30	PPR	ХВС	20	KCO Plast	65	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией

31	PPR	XBC	20	KCO Plast	15-50	(-45/+5)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
32	PPR	XBC	20	KCO Plast	65	(-30/+30)	9-40	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
33	сталь	CO	95	Dek, KCO-P	15-50 65-200	(-30/+20) (-30/+30)	до10	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
34	сталь	ГВС	75	Dek, KCO-P	15-50 65-200	(-30/+20) (-30/+30)	до10	с врезками и без врезок, с самокомпенсацией
35	сталь	CO	95	Dek, KCO-P	15-50 65-200	(-30/+20) (-30/+30)	до10	с врезками и без врезок, без самокомпенсации
36	сталь	ГВС	75	Dek, KCO-P	15-50 65-200	(-30/+20) (-30/+30)	до10	с врезками и без врезок, без самокомпенсации